

TYTUŁ: Grzejnik konwekcyjny MILL SG2000LED 2000W 50m2



CENA: **499,00** PLN Faktura Vat

PARAMETRY: **Nowy , Gwarancja**

DANE KONTAKTOWE:

Sprzedający: **Klimazona** (.: klimazona .:)

Adres:

Miasto: **Brwinów**

Województwo: **mazowieckie**

Telefon: **696 909 696**

OPIS:



Grzejnik konwekcyjny MILL SG2000LED

Firma powstała w 1992 r. w ÅsterÅls w Norwegii zajmując się początkowo dystrybucją grzejników na terenie Skandynawii. Po 20 latach obserwacji zachowawczego rynku jej właściciele zdecydowali się w 2012 r. na uruchomienie własnej marki MILL, wprowadzając jednocześnie do sprzedaży całą gamę produktów wyróżniających się świetnym wzornictwem i innowacyjnością zastosowanych rozwiązań. Dziś produkty z logo MILL sprzedawane są w ponad 20 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MILL SG2000LED:

Model: MILL SG2000LED

Typ grzejnika: konwekcyjny

Obsługiwana powierzchnia max.: 50 m2

Sterowanie: elektroniczne

Moc (min./max.): 750/1250/2000 W

Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz / 1 Ph

Długość przewodu: 160 cm

Wymiary urządzenia z podstawą szer./wys./gł.: 630/402/120 mm

Wymiary opakowania szer./wys./gł.: 670/405/160 mm

Waga netto: 5, 5 kg

Waga brutto: 7 kg

Kolor: biały/czarny

EAN - Europejski Kod Towarowy: 7090019821133

Gwarancja: 24 m-ce

Grzejnik konwekcyjny MILL SG2000LED wykorzystuje zjawisko cyrkulacji - unoszenia się ciepłego powietrza ogrzanego przez umieszczoną pod obudową spiralę grzewczą. Wydostające się z urządzenia gorące powietrze powoduje przemieszczanie się mas powietrza w całym ogrzewanym pomieszczeniu umożliwiając jego szybkie, efektywne i stosunkowo tanie ogrzanie.

MILL SG2000LED przeznaczony jest do dużych pomieszczeń o powierzchni do 50 m2, może pracować na trzech poziomach mocy: 750/1250/2000W. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba bardzo szybkiego ogrzania pomieszczenia.

Grzejnik konwekcyjny MILL SG2000LED wyposażony jest w:

wentylator, który przyspiesza dystrybucję ciepłego powietrza w pomieszczeniu

ochrona przed przegrzaniem - grzejnik wyłączy się automatycznie, gdy temperatura osiągnie zbyt wysoki poziom

czujnik przechyłu - grzejnik wyłączy się automatycznie, gdy przewróci się lub pochyli

alumiowa podstawa - zapewnia stabilność urządzenia

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą panelu kontrolnego LED umieszczonego z boku jednostki.

termostat i przełącznik 3 poziomów mocy 750/1250/2000W

włącznik ON/OFF wentylatora

włącznik ON/OFF - włącza i wyłącza urządzenie
wskaźnik zasilania - informuje o pobieraniu mocy przez urządzenie
wskaźnik ustawionej mocy 750W
wskaźnik ustawionej mocy 1250W
wskaźnik ustawionej mocy 2000W
wskaźnik pracy wentylatora
wyświetlacz LED - ustawiona temperatura

Wysyłka:

Przesyłka kurierska - 0 zł

Przesyłka kurierska pobraniowa - 0 zł

Odbiór osobisty - 0 zł

Odbiór osobisty możliwy po ustaleniu terminu.

Kontakt:

+48 696 909 696

pon.- pt. 8:00 - 17:00

Nasze produkty znajdują Państwo na Allegro - działamy pod nazwą użytkownika: Klimazona