

# TYTUŁ: Rozcinarka do listew P.A.O.MACC. Splitter

CENA: **17900,00 PLN** ( do negocjacji )

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

Sprzedający: **BOLTECH** (.: K2WAD :.)  
Adres: **ul. PRZEMYSŁOWA, nr 10, lok. 2**  
Miasto: **Wadowice**  
Województwo: **małopolskie**  
Telefon: **798131582**  
**509020499**

OPIS:

Rozcinarka do listew P.A.O.MACC. Splitter  
25.11.8237  
Cena netto 17 900 PLN

Znak CE  
Rok produkcji - 2005

Model - Splitter  
Typ - DA  
Kod macierzowy: 1682

1. Łańcuch przenośnika podającego z prowadnicami bocznymi i sprężynowymi, górnymi rolkami prowadzącymi
2. Stacja rozdzielająca z silnikiem o mocy 7, 5 KM
3. Regulowana stacja rozdzielająca wypraski
4. Łańcuch przenośnika odbiorczego z prowadnicami bocznymi i sprężynowymi, górnymi rolkami prowadzącymi

Stanowisko 1. i 4.:

- Podwójny, neutralny napęd łańcuchowy 5/8" para-guma, o szerokości 110 mm, zapewniający początkowy/końcowy nacisk.
- Prędkość posuwu jest regulowana za pomocą wariatora o mocy 2 KM (silnik z hamulcem mechanicznym), w zakresie od 6 do 30 ton/minutę.
- Sprężynowane górne rolki prowadzące z gumowymi kółkami i łożyskiem zapewniają stabilność formowanego elementu.
- Maszyna jest wyposażona w prowadnice z gumowymi kółkami (średnica: 70 x 15 mm) i łożyskiem. Skala noniusza po lewej stronie maszyny zapewnia idealne wyrównanie prowadnic.

Stanowisko 2.:

- Urządzenie posiada stację rozłupującą z silnikiem o mocy 7, 5 KM.
- Wrzeczono i narzędzie znajdują się w obudowie zabezpieczającej, z mikrowyłącznikiem bezpieczeństwa na drzwiach, dostosowanej do średnicy narzędzia (180 mm).
- Wrzeczono ma średnicę 40 mm i jest napędzane pasem klinowym. Pracuje z prędkością 7000 obr/min.
- Stół frezarski wykonany jest z metalu (aluminium) oraz regulowany za pomocą suwaka, w zależności od rozmiaru narzędzia (zwykle w zakresie od 12 do 24 mm).
- Cyfrowe urządzenia pomiarowe umożliwiają precyzyjną regulację maszyny za każdym razem.

Stacja 3.:

- Stacja rozdzielania form składa się z regulowanych podwójnych prowadnic. Zapewnia to doskonałą stabilność formowania podczas rozdzielania.

