

TYTUŁ: **Odciąg wyciąg do trocin HOLZING RLA S160 5200 m3h**

CENA: 8943,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

Sprzedający: **Tomasz Dulban Maszyny Stolarskie** (.: mako89 :.)

Adres: **ul. Sowinskiego 21**

Miasto: **Kalwaria zebrzydowski**

Województwo: **małopolskie**

Telefon: **500707794**

506571955

OPIS:

Cena brutto: 10 999

wydajność odciągu: 5200 m3/h

moc silnika: 3, 0 kW

prędkość obrotowa: 3000 obr/m

napięcie znamionowe: 400 V, 50 Hz

króciec odciągowy: 250/200 mm

powierzchnia filtrująca: 13 m2

prędkość odciągowa: 28 m/sec.

Liczba filtrów: 30

WYMIARY (dł. x szer. x wys.): 752 x 1982 x 2144 mm

waga: 195 kg

Podciśnienie: 2800 Pa

Kategoria filtra: G

Materiał filtra: poliester

Poziom głośności: 80 dB bez podłączenia / 65 dB przy podłączeniu poprzez rurę do maszyny

Powierzchnia filtracyjna: 13, 7 m2

- Producent gwarantuje jakość oczyszczania
- Filtr zastosowany w naszych odciągach, zbudowany został z elementów filtracyjnych z elementem rozprężnym, do którego należy wprowadzić rurę. Ma za zadanie wytworzenie dużego rozprężenia powietrza, a w konsekwencji spowoduje swobodne opadanie wszystkich trocin i innych odpadów do pojemników/worków.
- Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami.
- Masywna, nie wpadająca w wibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny
- Wentylatory ssące są umieszczone w kabinie podciśnieniowej po czystej stronie powietrza w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych. Posiadają specjalną konstrukcję łopat, dzięki czemu są bardziej wydajne i sprawne, a także przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej.

Odciągi RLA S posiadają w standardzie worki na trociny, które są wyposażone w system dociskowy, pozwalający szczelnie połączyć worek z konstrukcją maszyny, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużych podciśnień.

Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznego worka z możliwością szybkiego rozładunku.

Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0, 2 mg/m3/h.

Wentylator podciśnieniowy 3, 0 kW / 5200 m3/h, przy 2 800 Pa, działa na zasadzie turbiny, a wygłuszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.

Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciągu w dowolne miejsce w zakładzie

KONTAKT

SPRZEDAŻ/SKUP: 500 707 794

SPRZEDAŻ: 696 971 944

BIURO: 506 571 955

Na naszej stronie prezentujemy ogromny wybór maszyn dostępnych na magazynie.

Maszyny sprowadzane są głównie z terenów Europy Zachodniej, ale także z Polski. Oferujemy maszyny stolarskie, w pełni sprawne, gotowe do pracy.



Każdą maszynę podłączamy przy kliencie, co pozwala na racjonalną ocenę stanu technicznego.



Aktualna oferta:
dulbanmaszyny.pl