

**TYTUŁ: Odciąg do trocin HOLZING RLA S125 4500m3/h,wyciag**



**CENA: 7200,00 PLN**

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

Sprzedający: **Tomasz Dulban Maszyny Stolarskie** (.: mako89 :.)

Adres: **ul. Sowinskiego 21**

Miasto: **Kalwaria zebrzydowski**

Województwo: **małopolskie**

Telefon: **500707794**

**506571955**

OPIS:

Wydajność odciagu: ok. 4500 m3/h

Moc silnika: 3, 0 kW

Prędkość obrotowa: 3000 obr./min

Napięcie: 400 V, 50 Hz

Króciec odciągowy: 200 mm

Materiał filtra: Poliester, 5 mikronów

Powierzchnia filtra: 6 m2

Prędkość odciągowa: 28 m/sec.

Liczba filtrów: 18

WYMIARY (dł. x szer. x wys.): 752 x 1502 x 2144 mm

Waga: 180 kg

Podciśnienie: 2800 Pa

Kategoria filtra: G

Materiał filtra: poliester

Poziom głośności: 80 dB bez podłączenia / 65 dB przy podłączeniu poprzez rurę do maszyny

Powierzchnia filtracyjna: 8, 8 m2

Cena brutto: 8856

- Producent gwarantuje jakość oczyszczania.

- Filtr zastosowany w naszych odciągach, zbudowany został z elementów filtracyjnych z elementem rozprężnym, do którego należy wprowadzić rurę. Ma za zadanie wytworzenie dużego rozprężenia powietrza, a w konsekwencji spowoduje swobodne opadanie wszystkich trocin i innych odpadów do pojemników/worków.

- Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami.

- Masywna, nie wpadająca w wibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny

- Wentylatory ssące są umieszczone w kabinie podciśnieniowej po czystej stronie powietrza w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych. Posiadają specjalną konstrukcję łopat, dzięki czemu są bardziej wydajne i sprawne, a także przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej

Odciągi RLA S posiadają w standardzie worki na trociny, które są wyposażone w system dociskowy, pozwalający szczelnie połączyć worek z konstrukcją maszyny, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużych podciśnień.

Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznego worka z możliwością szybkiego rozładunku.

Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0, 2 mg/m3/h.

Wentylator podciśnieniowy 3, 0 kW / 4500 m3/h, przy 2 800 Pa, działa na zasadzie turbiny, a wygłuszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.

Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciagu w dowolne miejsce w zakładzie

Zakres dostawy:

Filtr z poliestru, 5 mikronów

Worek

Układ jezdny



Cena brutto:8856



KONTAKT  
SPRZEDAŻ/SKUP: 500 707 794  
SPRZEDAŻ: 696 971 944  
BIURO: 506 571 955

Na naszej stronie prezentujemy ogromny wybór maszyn dostępnych na magazynie.

Maszyny sprowadzane są głównie z terenów Europy Zachodniej, ale także z Polski. Oferujemy maszyny stolarskie, w pełni sprawne, gotowe do pracy.

Każdą maszynę podłączamy przy kliencie, co pozwala na racjonalną ocenę stanu technicznego.

Aktualna oferta:  
[dulbanmaszyny.pl](http://dulbanmaszyny.pl)