

TYTUŁ: Kompletna linia do olejowania/ lakierowania TRIVEC

CENA: **65000,00 PLN** (do negocjacji)

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

Sprzedający: **BOLTECH** (.: K2WAD :.)
Adres: **ul. PRZEMYSŁOWA, nr 10, lok. 2**
Miasto: **Wadowice**
Województwo: **małopolskie**
Telefon: **798131582**

OPIS:

Kompletna linia do olejowania/ lakierowania TRIVEC
25.07.8176
Cena netto 65 000 pln

Producent: TRIVEC
Typ: TRV150C

Linia składa się z:

- nakładarki
- linii do rozcierania
- stołu odbiorczego z zamontowanymi szczotkami x2 oraz pompami lakierniczymi x2

Specyfikacja techniczna

Nominalna szerokość robocza: 472 mm
Efektywna szerokość robocza: 400 mm
Zintegrowana rolka podtrzymująca w przenośniku
Walek dozujący chromowany: Ø 123 mm
Walek aplikacyjny: Ø 151 mm (guma mech P3)

Wysokość przejścia min/max.: 4 - 40 mm
Szybkość przerobu: 3 - 20 m/min.
Wysokość robocza: 900 mm (+/- 20 mm)
Długość maszyny: 700 mm
Skrobak typu TRV450HQ ze specjalnym sprzęgłem blokującym
Oznakowanie CE

Specyfikacja techniczna

Prędkość przerobu regulowana: 2 - 20 m/min.
Szczotki do podkładek rozpraszających: włókno nylonowe
Szafa sterownicza: montowana pod maszyną
Długość systemu transportowego: 4 000 mm
Wysokość robocza: 900 (+/- 20 mm)
Podłączenie elektryczne - 400V 16A (3 Ph + 0 + Uziemienie)
Przenośnik taśmowy: specjalny uchwyt łatwy do czyszczenia
System transportowy, w tym regulowane prowadnice przedmiotu obrabianego
Wyłącznik bezpieczeństwa: zintegrowany w każdym module
Urządzenie zatrzymania awaryjnego: przelotowe po stronie wejścia i wyjścia

Szczotki odstraszające: z dwoma zintegrowanymi modułami padów 150 obr./min

- Moduł szczotki z regulacją nachylenia
- W tym system szybkiej wymiany
- Szczotka cylindryczna F/U (100 - 620 obr./min)
- W tym pojemnik do przechowywania pędzli



