

TYTUŁ: Strugarka 4-stronna Stra 200 P-MAX Futur



CENA: **149000,00** PLN (do negocjacji)

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

Sprzedający: **BOLTECH** (.: K2WAD :.)
Adres: **ul. PRZEMYSŁOWA, nr 10, lok. 2**
Miasto: **Wadowice**
Województwo: **małopolskie**
Telefon: **798131582**

OPIS:

Strugarka 4-stronna Stra 200 P-MAX Futura
25.08.8193
Cena netto 149 000 pln



P-MAX

- Moc silnika wrzeciona poziomego, dolnego (1° jednostki): 9 kW (12 hp)
- Moc silnika wrzeciona prawego (2° jednostki): 7, 5 kW (10 hp)
- Moc silnika wrzeciona lewego (3° jednostki): 7, 5 kW (10 hp)
- Moc silnika wrzeciona górnego poziomego (4° jednostki): 9 kW (12 hp)
- Moc silnika wrzeciona dolnego poziomego (5° jednostki): 9 kW (12 hp)
- Moc silnika regulacji grubości: 0, 37 kW
- Moc silnika posuwu: 4 kW (5, 5 km)
- Max. szer. robocza (przy średnicy narzędzia 125/140 mm): 350 mm
- Min. szer. robocza (przy średnicy narzędzia 125/140 mm): 25 mm
- Max. wys. robocza (z narzędziem o średnicy 125/140 mm): 180 mm
- Min. wys. robocza (z narzędziem o średnicy 125/140 mm): 12 mm
- Min. długość elementu (pojedynczy kawałek): 550 mm
- Struganie proste na czwartym, górnym wrzecionie, min. długość elementu: 450 mm
- Zmienna prędkość posuwu: 4-30 m/min.
- Prędkość obrotowa wrzeciona: 6 000 obr/min.
- Średnica wrzecion: 40 mm
- Głowica pierwszego wrzeciona: 125/140 mm
- Średnica pozostałych głowic: 110/230 mm
- Średnica rolek podawczych: 130 mm
- Rolki podawcze: 6 stale i 15 powlekanych gumą
- Średnica wyjść odciągowych: 140 mm
- Napięcie: 380/400 V 50 Hz 3 ph + n
- Elektroniczne sterowanie osiami poprzez ekran dotykowy
- 2 wrzeciono w pionie
- 3 wrzeciono w pionie i w poziomie
- 4 wrzeciono w pionie
- system podawania: góra/dół (2 osie)
- Frez wyrównujący
- Automatyczne smarowanie stołu roboczego
- Centralne smarowanie prowadnic za pomocą pompy z panelu sterowania
- Centralne smarowanie wrzecion pionowych za pomocą pompy z panelu sterowania

- Automatyczny atomizer powietrza i oleju
- Regulacja ciśnienia rolek dociskowych

Dodatkowe rolki podawcze (stalowe/gumowe)

Zwiększenie obrotów wykańczającego wrzeciona do 8 000 obr/min.

Zwiększenie mocy silników

Głowice

Automatyczne urządzenie do wyszukiwania szerokości przedmiotu obrabianego

Maszyna jest w idealnym stanie z narzędziem o średnicy 125/140 mm

Podłączona - możliwość sprawdzenia na miejscu